



Eclair Air Jet NM352 シリーズ

Eclair Air に待望の新シリーズ登場!!

安心ミラー機能搭載・ハンドル装着・可搬型 RAID!!



www.bios.co.jp

長年にわたり映像向けに外付けハードディスクとして販売してきました Eclair Air シリーズに待望の新シリーズ Eclair Air Jet / NM352 シリーズが新登場いたします。今回の新製品は、持ち運ぶことをコンセプトに、標準でハンドルを装着した可搬型とし、HDD の大容量化にも対応できる安心ミラーモデルとなっております。最新の USB3.0 インターフェイスにも対応したプロユースの新コンセプト RAID です。

新製品 Eclair Air Jet / NM352 シリーズは、昨今のドライブ大容量化に伴うデータの損失を未然に防ぐためのミラーリング機能と、これまでの DTP・映像編集用途における安定した動作を行うための内蔵電源仕様となっております。また新コンセプトとして、場所を選ばず作業する事が可能になるよう持ち運びに便利なハンドルをつけ、平置き設置により PC との接続が容易になるようインターフェイスを上部に設置いたしました。これにより、大容量データの持ち運びが可能となり、どこでも簡単に接続し、ご利用いただけます。RAID の新しいコンセプトとして、場所を選ばず持ち運んで、好きな場所で使用できる安心のミラーリング機能を備えた RAID "Eclair Air Jet / NM352 シリーズ" は、昨今の Eco に対するニーズにより『省エネ』を実現し、環境への配慮を行っております。



- 場所を選ばずに作業が可能。
- 持ち運びに便利なハンドル付き。
- 安定した動作を行うための内蔵電源搭載。

 	6 TB SATA RAID	
	4 TB SATA RAID	
	3 TB SATA RAID	
	2 TB SATA RAID	
	1 TB SATA RAID	



DTP・映像編集などプロユースの新コンセプトRAID!! FW800+USB2.0 / eSATA+USB3.0 モデル。

Eclair Air Jet

NM352 シリーズ

待望の Eclair Air Jet / NM352 可搬型・新シリーズ!!
大容量化に対応する安心ミラーリング機能搭載モデル!!

《 FireWire800 + USB2.0 / eSATA + USB3.0 ・ 1TB ~ 6TB 容量 ・ RAID 1 / 0 / JBOD 》

■ Eclair Air Jet / NM352 / RAID 1 ・ ミラーリングモデル仕様 (NM352FW: FireWire800+USB2.0 / NM352B3: eSATA+USB3.0)




モデル名	NM352 / FireWire 800 + USB2.0 / RAID 1 モデル			NM352 / eSATA + USB3.0 / RAID 1 モデル		
型番	NM352FW-1T02-R1	NM352FW-2T02-R1	NM352FW-3T02-R1	NM352B3-1T02-R1	NM352B3-2T02-R1	NM352B3-3T02-R1
JAN コード	4948883506324	4948883506331	4948883508489	4948883506720	4948883506737	4948883508502
総容量	2TB	4TB	6TB	2TB	4TB	6TB
RAID 1 実容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ台数	2			2		
ドライブ回転速度	7,200 rpm			7,200 rpm		
RAID レベル	1			1		
インターフェイス	ドライブ側: SATA ホスト側: FireWire 800 (IEEE1394b) × 2 + USB2.0			ドライブ側: SATA ホスト側: eSATA + USB3.0		
最大データ転送レート	FireWire 800 (IEEE1394b): 800Mbps/sec (理論値) USB2.0: 480Mbps/sec (理論値)			eSATA: 3Gbps/sec (理論値) USB3.0: 5Gbps/sec (理論値)		
電源仕様	AC100~240V±10% / 47~63Hz / フルレレンジ			AC100~240V±10% / 47~63Hz / フルレレンジ		
消費電力	最大(起動時): 57W、アイドル時: 26W、動作時: 35W (※搭載ドライブにより異なります)			最大(起動時): 57W、アイドル時: 26W、動作時: 35W (※搭載ドライブにより異なります)		
エネルギー消費効率	0.0130 W/GB 0.0065 W/GB 0.0043 W/GB			0.0130 W/GB 0.0065 W/GB 0.0043 W/GB		
外形寸法 (本体)	250 mm (幅) × 78 mm (高さ) × 180 mm (奥行き)			250 mm (幅) × 78 mm (高さ) × 180 mm (奥行き)		
重量	約 2.5 kg			約 2.5 kg		
動作環境 (温度/湿度)	5~35℃ / 20~80% (※結露なきこと)			5~35℃ / 20~80% (※結露なきこと)		
対応OS	Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応			Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応		
標準添付品	電源ケーブル、FireWire 800 (IEEE1394b) ケーブル、取扱説明書、保証書			電源ケーブル、eSATAケーブル、取扱説明書、保証書		
保証	1年間センドバック			1年間センドバック		

■ Eclair Air Jet / NM352 / RAID 0 ・ ストライピングモデル仕様 (NM352FW: FireWire800+USB2.0 / NM352B3: eSATA+USB3.0)

モデル名	NM352 / FireWire 800 + USB2.0 / RAID 0 モデル			NM352 / eSATA + USB3.0 / RAID 0 モデル		
型番	NM352FW-1T02-R0	NM352FW-2T02-R0	NM352FW-3T02-R0	NM352B3-1T02-R0	NM352B3-2T02-R0	NM352B3-3T02-R0
JAN コード	4948883506324	4948883506331	4948883508489	4948883506720	4948883506737	4948883508502
総容量	2TB	4TB	6TB	2TB	4TB	6TB
RAID 0 実容量	2TB	4TB	6TB	2TB	4TB	6TB
搭載ドライブ容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ台数	2			2		
ドライブ回転速度	7,200 rpm			7,200 rpm		
RAID レベル	0			0		
インターフェイス	ドライブ側: SATA ホスト側: FireWire 800 (IEEE1394b) × 2 + USB2.0			ドライブ側: SATA ホスト側: eSATA + USB3.0		
最大データ転送レート	FireWire 800 (IEEE1394b): 800Mbps/sec (理論値) USB2.0: 480Mbps/sec (理論値)			eSATA: 3Gbps/sec (理論値) USB3.0: 5Gbps/sec (理論値)		
電源仕様	AC100~240V±10% / 47~63Hz / フルレレンジ			AC100~240V±10% / 47~63Hz / フルレレンジ		
消費電力	最大(起動時): 57W、アイドル時: 26W、動作時: 35W (※搭載ドライブにより異なります)			最大(起動時): 57W、アイドル時: 26W、動作時: 35W (※搭載ドライブにより異なります)		
エネルギー消費効率	0.0130 W/GB 0.0065 W/GB 0.0043 W/GB			0.0130 W/GB 0.0065 W/GB 0.0043 W/GB		
外形寸法 (本体)	250 mm (幅) × 78 mm (高さ) × 180 mm (奥行き)			250 mm (幅) × 78 mm (高さ) × 180 mm (奥行き)		
重量	約 2.5 kg			約 2.5 kg		
動作環境 (温度/湿度)	5~35℃ / 20~80% (※結露なきこと)			5~35℃ / 20~80% (※結露なきこと)		
対応OS	Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応			Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応		
標準添付品	電源ケーブル、FireWire 800 (IEEE1394b) ケーブル、取扱説明書、保証書			電源ケーブル、eSATAケーブル、取扱説明書、保証書		
保証	1年間センドバック			1年間センドバック		

■ Eclair Air Jet / NM351 / シングルドライブモデル仕様 (NM351FW: FireWire800+USB2.0 / NM351B3: eSATA+USB3.0)

モデル名	NM351 / FireWire 800 + USB2.0 / シングルドライブモデル			NM351 / eSATA + USB3.0 / シングルドライブモデル		
型番	NM351FW-1T01	NM351FW-2T01	NM351FW-3T01	NM351B3-1T01	NM351B3-2T01	NM351B3-3T01
JAN コード	4948883506355	4948883506362	4948883508496	4948883506782	4948883506799	4948883508519
総容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
JBOD 実容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ容量	1TB	2TB	3TB	1TB	2TB	3TB
搭載ドライブ台数	1			1		
ドライブ回転速度	7,200 rpm			7,200 rpm		
RAID レベル	-			-		
インターフェイス	ドライブ側: SATA ホスト側: FireWire 800 (IEEE1394b) × 2 + USB2.0			ドライブ側: SATA ホスト側: eSATA + USB3.0		
最大データ転送レート	FireWire 800 (IEEE1394b): 800Mbps/sec (理論値) USB2.0: 480Mbps/sec (理論値)			eSATA: 3Gbps/sec (理論値) USB3.0: 5Gbps/sec (理論値)		
電源仕様	AC100~240V±10% / 47~63Hz / フルレレンジ			AC100~240V±10% / 47~63Hz / フルレレンジ		
消費電力	最大(起動時): 32W、アイドル時: 17W、動作時: 21W (※搭載ドライブにより異なります)			最大(起動時): 32W、アイドル時: 17W、動作時: 21W (※搭載ドライブにより異なります)		
エネルギー消費効率	0.0170 W/GB 0.0085 W/GB 0.0057 W/GB			0.0170 W/GB 0.0085 W/GB 0.0057 W/GB		
外形寸法 (本体)	250 mm (幅) × 78 mm (高さ) × 180 mm (奥行き)			250 mm (幅) × 78 mm (高さ) × 180 mm (奥行き)		
重量	約 1.5 kg			約 1.5 kg		
動作環境 (温度/湿度)	5~35℃ / 20~80% (※結露なきこと)			5~35℃ / 20~80% (※結露なきこと)		
対応OS	Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応			Windows XP / Vista / 7 対応, MacOS X / 10.6 対応		
標準添付品	電源ケーブル、FireWire 800 (IEEE1394b) ケーブル、取扱説明書、保証書			電源ケーブル、eSATAケーブル、取扱説明書、保証書		
保証	1年間センドバック			1年間センドバック		



正しく安全に商品をお使いいただくために

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●表示された正しい「電源・電圧」で、ご使用ください。
- 水・湿気・湯気・ほこり・油煙などの多い場所に、設置をしないでください。時には安全性を損ない、火災・故障・感電などの事故につながる原因となる場合もあります。

●お気軽にお問い合わせください。

株式会社 バイオス

本社
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2丁目 43-15 山崎ビル
TEL: 03-3468-2220 FAX: 03-3481-9909

大阪営業所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5丁目 11-10 第三中島ビル
TEL: 06-4805-3880 FAX: 06-4805-3882

東北営業所
TEL: 0197-23-6862 FAX: 0197-23-6862

検証サポートセンター (山梨ファクトリー)
TEL: 0551-22-9101 FAX: 0551-22-9102



お問い合わせは.....

※この製品名等の固有名称は各メーカーの商標登録です。
※このカタログ仕様は予告なしに変更することがあります。

2012 / 02 / 第 6 版

※バイオスのホームページ <http://www.bios.co.jp> もご覧ください。